

- ◎室名札・インターホン・新聞受をトータルにコーディネートします。
- ◎表面がフラットでシンプルなデザインは、集合住宅等の限られたスペースに最適です。
- ◎後付けタイプのプレートシステムで、リフォームに最適です。
- ◎メンテナンス性に優れたステンレス (SUS304) 製のヘアライン仕上げです。

■仕様

本体パネル	ステンレス (SUS304) 0.8t H : ヘアライン仕上 (タテ目)
名 札	アクリル (グレー) 2.0t
インターホンパネル (埋込型)	ステンレス (SUS304) 0.8t H : ヘアライン仕上 (タテ目) 裏面サランネット貼付 (インターホン子機・本体別途)
新聞受	ホルダー / ステンレス (SUS304) FB3×25 パフ研磨仕上 落下防止 / ABS樹脂 グレー

●受注生産品です。●雨がかりのない場所へご設置ください。●インターホンの配線・結線は電気設備工事です。●室番号、名入れはオプションにて承ります。インターホンは製品には含まれませんので、別途ご配慮ください。

※露出型の取付適合スイッチボックスは、JIS1個用です。

■価格

品 番	重 量	取付タイプ	価 格
ドアフレンド H (ヘアライン仕上)	1.6 kg	埋込型	¥ 14,000
ドアフレンド M-H (ヘアライン仕上)	1.4 kg	露出型 (子機面付)	¥ 10,000





■仕上



H
ヘアライン仕上
タテ目

SD対応

インターホン子機適合パネル型式

外 観	アイホン		アイホン (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック (遠隔試験端子付)
					
メーカー名	アイホン		アイホン (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック (遠隔試験端子付)
パネル型式	NX	IU	PR	DN	DE
インターホン子機型式	IE-NXU	QE-NXU	PR - NXU	EJ1580	EJ1680
取付適合 スイッチボックス	JIS3個用 (縦埋込カバー付)				

- ※ インターホンの機能、性能、付属機器、適合スイッチボックス等については直接インターホンメーカーにお問い合わせください。
- ※ SD適合品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器 (インターホン子機) について、消防庁告示第20号で規定されている機能、性能であることを、インターホン工業会で規定した自主管理基準により適合していることが審査された商品です。
- ※ 総務省令第40号通知による特例を受けることを対象とする共同住宅には、消防庁告示第20号に規定されている基準に適合した戸外表示器の設置が必要となります。
- ※ 表記以外の子機はプレイテム本体には組み込みできません。

●その他の対応インターホン子機型式

- アイホン：JB-DBP-N
- アイホン：VH-KDDP-N
- アイホン：VH-KDDPA-N
- アイホン：VH-KDFPL-N
- アイホン：VJ-KDP
- パナソニック：EJD9520
- パナソニック：EJD9620

セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。