

CHECK.2 仕様・機能

●単位:mm

● 郵便受けの種類



前入前出タイプ

郵便物を正面より投函、正面より取り出すタイプ

前入前出



前入後出タイプ

郵便物を正面より投函、背面より取り出すタイプ

前入後出

● 扉の開き方向



ヨコ開きタイプ

扉を左右どちらかのヨコに開くタイプ

ヨコ開き扉



扉を上引上げて開くタイプ

引上げ扉



引下げタイプ

扉を下に引下げて開くタイプ

引下げ扉

● 錠前の種類



my ナンバー錠

自由に解錠番号の変更・管理ができる錠前

myナンバー錠

可変式



ラッチロック

南京錠で施錠

ラッチロック



シリンダー錠

鍵で施錠

シリンダー



カムロック

鍵で施錠


カムロック

● 投函可能封筒サイズ



角2封筒
(332×240)

角2封筒



角2封筒

332mm×240mm



角3封筒

角3封筒



角3封筒

277mm×216mm



大型郵便


JP 日本郵便規格寸法
(340×260×35)

大型郵便



JP
日本郵便規格寸法

340mm×260mm×35mm



《設置推奨 規格》

- ・集合郵便受箱1戸分の高さが120mm以上あること
- ・差入口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物等が収納できること
- ・郵便物の取出口に施錠できること
- ・対象製品であることを外観上認識できるマーク・ロゴ等を表示すること

※各商品ページ、標準仕様表の投入口サイズは投函可能サイズとは異なります。

● 機能・特長



防犯

盗難防止プレート付

防犯



開閉音考慮型

軽音メイルボックス
(EZクローザー付)

開閉音考慮型



屋外可(投入口側)

防雨タイプ

屋外可



屋外可

防雨タイプ

屋外可



扉・勝手違い

ボックスの設置場所によって扉の開き方向を選択できます

扉・勝手違い

注意! 屋外可とは、完全防水ではありません。極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようお願いいたします。防雨タイプですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が浸入することがあります。

● 認定マーク (BL マークについて)



タジマメイルボックスは優良住宅部品認定制度に基づいて一般財団法人ベターリビングより認定された郵便受箱です。このBLマークの貼られた製品には品質保障保険と損害保証保険が付きます。

※優良住宅部品についてのご注意

優良住宅部品は、設置する場所(適用範囲)を設定して認定基準等を規定しております。そのため優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能等が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりませんのでご注意ください。