

箱寸法・機能一覧表

▼ 前入前出

箱寸法 (単体)			ページ	品番	機能				
高さ (H)	幅 (W)	奥行 (D)			大型郵便	屋外可	BL認定品	多段タイプ	錠前 (仕様タイプ)
120	280	380	035	スペース 28			●	●	ヨコ用
200	360	280	037	MX-2			●		タテ用
340	265	150	039	MX-5			●		ヨコ用
280	360	151	041	MX-6			●		タテ用
200	250	200	043	MX-7					タテ用
120	360	340	045	MX-8e	●	●	●	●	ヨコ用
150	300	450	047	MX-11e	●		●		ヨコ用
300	300	450	047	MX-12e	●		●		ヨコ用
600	300	450	047	MX-13e	●		●		ヨコ用
600	600	450	047	MX-14e	●				タテ用
260	380	170	051	MX-16				●	ヨコ用
171	244	350	053	MX-17			●	●	ヨコ用
100	360	280	055	MX-18			●	●	ヨコ用
150	360	280	057	MX-20			●		ヨコ用
150	360	340	059	MX-20e	●	●	●		ヨコ用
120	360	340	061	MX-68	●	●		●	タテ用
100	280	412.5	063	MX-91-28FF		●	●	●	ヨコ用
100	360	332.5	063	MX-91-36FF		●	●	●	ヨコ用
120	280	412.5	065	MX-92-28FF	●	●	●	●	ヨコ用
120	360	332.5	065	MX-92-36FF	●	●	●	●	ヨコ用
360	280	120	069	MX-310T			●		ヨコ用
193	393	303	071	MX-302		●	●		タテ用
295	390	150	073	MX-304		●	●		タテ用
100	360	278	075	F1001 花がすみ			●	●	ヨコ用
100	360	278	077	F1053 98 君			●	●	T: ヨコ用 Y: タテ用
600	390	300	119	MX-101F		●			
390	390	250	123	MX-303F		●			タテ用

●単位:mm

※屋外可とは、完全防水ではありません。極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようお願いください。

●: IPX4 取得

防水試験にてIPX4を取得しました。雨水の浸入が確認されない設計になっています。万が一、雨水が浸入しても底板が濡れない設計です。

IPX4

あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない保護等級レベルです。
(試験方法: 300~500mmの距離から、あらゆる方向に10ℓ/分の放水を5分以上)