

## 簡単な操作で 24 時間いつでも荷物の受け取りが行えます

### ■ 機能 機能について P181 参照

#### ● 捺印装置付 (GXE-2N・GXE-5N・GXE-6N)

宅配業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。  
捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。  
捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。

※捺印装置は必ずご設置ください。受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。  
※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は受注生産(※料金別途)となります。



#### ● ダイヤル錠 操作手順 P177 参照

宅配業者の方が荷物の預け入れ時にダイヤルの暗証番号を  
毎回自由に設定して施錠するため、常に暗証番号が変わり安全です。



#### ● 非常脱出レバー (GXE-4・5N・5・6N・6・7・8)

万が一、箱の内部に子どもが  
閉じ込められた場合に、箱内  
部の脱出レバーを下げると扉  
を開けることができます。



#### ● 注意喚起ステッカー

扉の高さが400mm以上のボックス底部にステッカーを  
表示し注意を促しています。



### ■ 製品仕様 / 屋内専用 前入前出タイプ

■ 納期3週間

ユニットタイプ	1・2N・2・3・4・5N・5・6N・6・7・8 型 (P167参照)		
ボックス収納寸法	5種類 (P184参照)		
錠	前	ダイヤル錠による施錠 (非常用キーによる解錠機構付)	
安全装置	ボックス内部からの手動脱出レバー機構付 (4・5N・5・6N・6・7・8型のみ)		
配達証明	宅配印として管理番号を捺印 (捺印装置)		
仕上・材質	箱本体	スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ベージュ	
	扉	ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 クリア焼付塗装	
	巾木	ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 (1・2列用) H90mm アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm	
オプション	サイドパネル	ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 クリア焼付塗装	
設置場所	屋内 水平床面上	常時外気にさらされないエントランスホール等	設置条件 管理員が駐在する集合住宅 (巡回可)

### ■ 設置取付について

- 半屋内や常時外気の当たる場所への設置は結露により故障の原因となりますのでできません。エントランスホールなどの屋内へご設置ください。
- 雨がかかる場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿になる場所などへの設置は避けてください。
- 屋内の水平床面上に設置してください。
- 巾木は必ずご使用ください。