



- ◎ 室名札・インターホン・新聞受をトータルにコーディネートします。
- ◎ 表面がフラットでシンプルなデザインは、集合住宅等の限られたスペースに最適です。
- ◎ 後付けタイプのプレートシステムで、リフォームに最適です。
- ◎ メンテナンス性に優れたステンレス製のヘアライン仕上です。

生産終了商品 (※在庫限り)

	型 式		仕 様
	埋 込 型	露 出 型 (子機面付)	
本体パネル			ステンレス 0.8t H：ヘアライン仕上 (タテ目)
名 札			アクリル (グレー) 2.0t
インターホンパネル (埋込型のみ)		 ※インターホン 子機別途	ステンレス 0.8t H：ヘアライン仕上 (タテ目) 裏面サランネット貼付 (インターホン子機・本体別途)
新聞受			ホルダー／ステンレス FB2×25 ヘアライン仕上 落下防止／ABS樹脂 グレー
寸 法 (W×H)	144×770	144×770	●受注生産品です。 ●雨がかりのない場所へご設置ください。 ●インターホンの配線・結線は電気設備工事です。 ●インターホンは製品には含まれませんので、別途ご配慮ください。 ●室番号、名入れはオプションにて承ります。 ●本書の希望小売価格には、消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。別途ご配慮ください。
重 量 (kg)	1.6	1.4	
品 番	ドアフレンド [※] H	ドアフレンド M-H	
価 格 (税抜) ※インターホン子機 別途	¥17,000	¥13,000	
※ [] 内にインターホンパネル型式 (下記参照) をご指定ください。			

●単位：mm

インターホン子機適合パネル型式

外 観										
メーカー名	アイホン		アイホン (遠隔試験端子付)		パナソニック		パナソニック (遠隔試験端子付)			
適合型	インターホン子機 適合型種	SD適合型式								
インターホン 子 機 型 式	IE-NXU	QE-NXU [S・B・M・Y・C]	PR - NXU - [HO・NO・NK]		EJ1580		EJ1680			
※ パネル型式	NX	IU	PR		DN		DE			
取付適合スイッチボックス	JIS3個用（縦埋込カバー付）							●露出型：JIS1個用		
※ インターホンの機能、性能、付属機器、適合スイッチボックス等については直接インターホンメーカーにお問い合わせください。 ※ SD適合品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器（インターホン子機）について、消防庁告示第20号で規定されている機能、性能であることを、インターホン工業会で規定した自主管理基準により適合していることが審査された商品です。 ※ 総務省令第40号通知による特例を受けることを対象とする共同住宅には、消防庁告示第20号に規定されている基準に適合した戸外表示器の設置が必要となります。 ※ 表記以外の子機はプレイテム本体には組み込みできません。					■その他の対応インターホン子機型式 セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。					
					【アイホン】			【パナソニック】		
					JB-DBP-N・VJ-KDP VH-KDDP-N・VH-KDDPA-N・VH-KDFPL-N			EJD9520 EJD9620		