

箱寸法・機能一覧表

▼ 前入前出

箱寸法(単体)			ページ	品番	機能				
高さ(H)	幅(W)	奥行(D)			大型郵便	屋外可	BL認定品	多段タイプ	錠前(仕様タイプ)
280	360	340	037	GMX-1 (上段/メイル)	●	●			ヨコ用
120	280	380	039	スペース 28			●	●	ヨコ用
200	360	280	041	MX-2			●		タテ用
340	265	150	043	MX-5			●		ヨコ用
200	250	200	045	MX-7					タテ用
120	360	340	047	MX-8e	●	●	●	●	ヨコ用
150	300	450	049	MX-11e	●		●		ヨコ用
300	300	450	049	MX-12e	●		●		ヨコ用
600	300	450	049	MX-13e	●		●		ヨコ用
600	600	450	049	MX-14e	●				タテ用
260	380	170	053	MX-16					ヨコ用
171	244	350	055	MX-17			●	●	ヨコ用
100	360	280	057	MX-18			●	●	ヨコ用
150	360	280	059	MX-20			●		ヨコ用
150	360	340	061	MX-20e	●	●	●		ヨコ用
120	360	340	063	MX-68	●	●		●	タテ用
100	280	412.5	065	MX-91-28FF		●	●	●	ヨコ用
100	360	332.5	065	MX-91-36FF		●	●	●	ヨコ用
120	280	412.5	067	MX-92-28FF	●	●	●	●	ヨコ用
120	360	332.5	067	MX-92-36FF	●	●	●	●	ヨコ用
360	280	120	071	MX-310T			●		ヨコ用
193	393	303	073	MX-302		●	●		タテ用
295	390	150	075	MX-304		●	●		タテ用
100	360	278	077	F1001 花がすみ			●	●	ヨコ用
100	360	278	079	F1053 98君			Y: ●	●	T: ヨコ用 Y: タテ用
600	390	300	121	MX-101F		●			
390	390	250	125	MX-303F		●			タテ用

●単位:mm

※屋外可とは、完全防水を意味するものではありません。極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようご配慮ください。

●: IPX4取得 防水試験にてIPX4を取得。万が一、雨水が浸入しても底板が濡れない設計です。

IPX4

あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない保護等級レベル。
(試験方法: 300~500mmの距離から、あらゆる方向に10 ℥ / 分の放水を5分以上)