

■ オプション／錠前

標準の錠前以外にオリジナル錠との交換が適応型式に限り可能です

※MX-101,MX-102は、標準錠前のみです。オプション錠前は使用できません。

※オプション錠前には「タテ用」と「ヨコ用」があります。

ご注文の際には必ず「タテ用」「ヨコ用」どちらかをご指定ください。

myナンバー錠 PAT

解錠番号の変更可能

■ 解錠方式

親番号を指定方向に回し、2回 目盛りに合わせます。
次に子番号を逆方向へ戻して合わせると解錠されます。

■ 施錠方式

施錠する場合は、ダイヤルをそのまま解錠の状態ですべて扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上回します。

■ 特長・用途

myナンバー錠は、つまみやすく、回しやすい、大きなノブの錠前です。
文字も大きく、はっきりしていますので、どなたにでも楽に操作ができます。
利用者が自由に解錠番号の変更・管理ができるので、転出入が多い集合住宅やテナントビルに適しています。

可動部は静音設計



¥4,000(税抜)

■ 解錠番号変更方法

<p>1 カバーを外す</p> <p>軸穴からカバーの突起を抜き、カバーを取り外します。</p> <p>カバーを外す 軸穴 カバー</p>	<p>2 レバーを上げる</p> <p>レバーを可変位置(図参照)に、レバーが動かなくなるまで移動させてください。</p> <p>ラッチ レバー レバーを可変位置に移動</p>	<p>3 解錠番号の設定</p> <p>解錠番号を設定します。</p> <p>例) 新しい解錠番号 右へ 2回 2(親番号) 左へ 5(子番号)</p> <p>目盛り ①ダイヤルを右(左)に2回まわして2番に合わせます。 ②ダイヤルを左(①の逆方向)に回して、5番に合わせます。</p>	<p>4 ラッチを戻す</p> <p>ラッチを戻すと設定した新しい解錠番号に変換されます。</p> <p>ラッチを戻す ラッチ</p>	<p>5 カバーをつける</p> <p>カバーをはめる</p>
--	---	--	--	--

ラッチロック PAT

南京錠で施錠・解錠

ツマミを右に回転させてOPENの状態ですぐ引くと扉が開きます。そのままOPENの状態ですべて扉を閉め、ツマミを左へ回転させると扉がロックされます。施錠する場合は市販されている20～30mmの南京錠を使用します。20mm・25mmではシャックル(丸棒)の長さが外寸で14～15mmシャックル径がφ3.0～φ4.5、30mmではシャックルの高さが極端に長くないものでシャックル径がφ5.0～φ6.0のものをご使用ください。シャックル(丸棒)の長い南京錠は使用できません。

可動部は静音設計



¥2,500(税抜)

① シリンダー錠

キーで錠前を施錠・解錠させるシリンダー錠です。
解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。

※マスターキーも対応できます。納期・価格等、お問い合わせください。



¥4,000(税抜)