

奥行 280mm のコンパクトな宅配ボックス

■機能 機能について P185 参照

●捺印装置付 (GX36K-30N・GX36K-36N・GX36K-60N)

配達業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。

捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。

捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。

※捺印装置は必ず設置してください。受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。

※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は受注生産(※料金別途)となります。



●プッシュボタン錠 操作手順 P182 参照

暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。

常に暗証番号が変わるために安全です。



●注意喚起ステッカー

扉の高さが600mmのボックス底部にステッカーを表示し注意を促しています。



●クリーンボックス 不要チラシ入専用 (GX36-60C)

居住者の方ならどなたでもご利用いただける、不要チラシ入れです。本体上部のスリットから不要なチラシ類を投入してください。

注) 一般のゴミは投入しないでください。



■製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■納期3週間

ユニットタイプ	24・30N・30・36N・36・60N・60型、クリーンボックス(GX36-60C型) (P151参照)	
内 容 量	ボックス収納寸法：4種類(P187参照) / ボックス収納重量：30kg (1ボックスあたり)	
宅配ボックス	錠 前	プッシュボタン錠 (非常用キーによる解錠機構付)
宅配便受取	配達証明	宅配印として管理番号を捺印(捺印装置付/GX36K-30N・GX36K-36N・GX36K-60N)
クリーンボックス 不要チラシ入れ	ロッカ機構	
仕上・材質	箱 本 体	ステンレス 0.7t No.4仕上 クリーンボックスマグネット固定板：ステンレス 0.7t 2B仕上
	扉	ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 クリア塗装 透明アクリル樹脂(GX36-60C以外)
	巾 木	ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 H100mm アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm
オプション	サイドパネル	ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 クリア焼付塗装
設 置 場 所	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等	
設 置 条 件	管理員が駐在する集合住宅 (巡回可)	

■設置取付について

- 半屋内や常時外気の当たる場所への設置は結露により故障の原因となりますのでできません。
エントランスホールなどの屋内に設置してください。

- 雨がかかる場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿になる場所などへの設置は避けてください。
- 屋内の水平床面上に設置してください。
- 巾木は必ず設置してください。